



Enota za montažo na steno

Ururu Sarara

FTXZ-N / RXZ-N

Rešitev za popolno udobje

> Največja sezonska učinkovitost na trgu

A+++

> Ena enota, ki nudi hlajenje, ogrevanje, čiščenje zraka, prezračevanje, vlaženje in razvlaževanje

> Samodejno čiščenje zračnega filtra

> Inteligentno oko, ki pokriva 3 področja za varčevanje pri porabi energije in preprečevanje hladnega prepaha

www.daikin-ce.com



Ururu Sarara

FTXZ-N / RXZ-N



reddot design award
winner 2013

Ogrevanje Hlajenje

NOTRANJA ENOTA			FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
Hladilna kapaciteta	Min./Naz./Maks.	kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8	
Grelna kapaciteta	Min./Naz./Maks.	kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4	
	Hlajenje	Min./Naz./Maks.	0.11/0.41/0.88	0.11/0.66/1.33	0.11/1.10/1.60	
	Ogrevanje	Min./Naz./Maks.	0.10/0.62/2.01	0.10/1.00/2.53	0.10/1.41/2.64	
	Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++	
		Pdesign	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		9.54	9.00	8.60
		Letna poraba energije	kWh	92	136	203
	Ogrevanje (zmernopodnebe)	Energijska oznaka		A+++		
		Pdesign	kW	3.50	4.50	5.60
		SCOP		5.90	5.73	5.50
		Letna poraba energije	kWh	831	1,100	1,427
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35 °C/27 °C nominalne obremenitve, ogrevanje pri 7 °C/20 °C nominalne obremenitve)	EER		6.10	5.30	4.55	
	COP		5.80	5.00	4.47	
	Letna poraba energije	kWh	205	330	550	
	Energijska oznaka Hlajenje/Ogrevanje			A/A		
Ohišje	Barva			Bela		
Dimenzije	Enota	Višina/Širina/Globina	mm			
			295x798x372			
Teža	Enota		kg			
			15			
Ventilator – pretok zraka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m ³ /min	10.7/7.5/5.3/4.0	12.1/8.4/5.6/4.0	15.0/9.2/6.6/4.6
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m ³ /min	11.7/8.6/6.7/4.8	13.3/9.2/6.9/4.8	14.4/10.7/7.7/5.9
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	54	57	60
	Ogrevanje		dB(A)	56	57	59
Jakost hrupa	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dB(A)	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dB(A)	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Cevne spojke	Tekočina	OD	mm			
			6.35			
	Plin	OD	mm			
			9.5			
Napajalnik	Faza/Frekvenca/Napetost	Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

ZUNANJA ENOTA			RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N	
Dimenzije	Enota	Višina/Širina/Globina	mm			
			693x795x300			
Teža	Enota		kg			
			50			
Ventilator – pretok zraka	Hlajenje	High/Low	m ³ /min	31.0/22.5	34.4/22.5	40.4/22.5
	Ogrevanje	High/Low	m ³ /min	28.3/16.2	31.5/16.2	33.1/16.2
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	59	61	63
	Ogrevanje		dB(A)	59	61	64
Jakost hrupa	Hlajenje	High	dB(A)	46	48	49
	Ogrevanje	High	dB(A)	46	48	50
Operation range	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB		
				-10~43		
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB		
				-20~18		
Refrigerant	Vrsta/GWP		R32/650			
Cevne spojke	Piping length	OU - IU	Maks.	m		
				10		
	Razlika v ravni	IU - OU	Maks.	m		
				8		
Napajalnik	Faza/Frekvenca/Napetost	Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Tok – 50 Hz	Najvišja amper stopnja varovalk (MFA)	A	16			

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012, samo za uporabo zunaj območja EU



Podjetje Daikin Europe N.V. sodeluje v programu za certificiranje za klimatske naprave (AC), pakete za hlajenje s tekočino (LCP), enote za prečiščevanje zraka (AHU) in ventilatorske konvektorje (FCU). Veljavnost certifikata lahko preverite na spletni strani: www.eurovent-certification.com ali: www.certiflash.com.



Distribucija za izdelke Daikin:

e2e

E2E d.o.o.

Tržaška cesta 40, 2000 Maribor
Tel: +386 (2) 620 98 05, Fax: +386 (2) 620 98 07
GSM: +386(0) 31 334 028, + 386 (0) 40 426 344
E: info@e2e.si, www.e2e.si

Ta brošura je pripravljena zgolj v informativne namene in ne predstavlja ponudbe, ki bi bila obvezujoča za podjetje Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Glede vsebine ter izdelkov in storitev, ki so tu predstavljene, ni danega nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva za popolnost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača kakršno koli odgovornost za vsakršno neposredno ali posredno škodo, v širšem pomenu, ki nastane ali do katere pride v zvezi z uporabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetja Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE Handels GmbH

campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com