

Prilagodljiva enota (Flexi) brez ohišja

Konvektor za vodoravno ali navpično skrito vgradnjo z izmeničnim motorjem

- › Na voljo so vnaprej sestavljeni 3-smerni vklopni/izklopni ventili s 4 vhodi
- › Visokoučinkoviti toplotni izmenjevalnik
- › Paketi ventilov so izolirani, zato ni potrebna dodatna odtočna posoda
- › Paketi ventilov vsebujejo izenačevalne ventile in žep za tipalo
- › Hitri priključki za električne opcije: potrebna niso nobena orodja
- › **Pralni zračni filter** je mogoče za vzdrževanje preprosto odstraniti
- › Električni grelnik: brez releja do kapacitete 2 kW
- › Električni grelnik: opremljen z dvema izklopnima termostatom za preprečevanje



FWM-DAT/DAF			01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10					
		2 cevi											4 cevi														
Hladilna kapaciteta	Skupna kapaciteta	Visoka	kW	1,54	1,74	1,96	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	6,71	8,02	1,46	1,69	1,79	2,38	2,87	3,46	4,26	4,67	6,64	7,88				
		Nizka	kW	1,04	1,26	1,36	1,60	1,76	1,98	2,51	3,17	3,97	4,11	0,99	1,24	1,26	1,58	1,73	1,96	2,48	3,11	3,93	4,07				
	Občutena kapaciteta	Visoka	kW	1,20	1,30	1,42	1,88	2,11	2,72	3,15	3,65	4,91	5,96	1,14	1,27	1,46	1,85	2,07	2,71	3,09	3,57	4,85	5,85				
		Nizka	kW	0,79	0,95	1,00	1,18	1,26	1,45	1,80	2,32	2,84	3,05	0,75	0,93	0,98	1,17	1,24	1,44	1,78	2,28	2,82	3,02				
Zmogljivost ogrevanja	2 cevi	Visoka	kW	2,14	2,20	2,57	3,20	3,81	4,78	5,10	5,95	7,83	10,03	-													
		Nizka	kW	1,43	1,71	1,79	2,07	2,28	2,81	2,98	3,96	4,77	5,24	-													
		4 cevi	Visoka	kW	-										1,90	2,02	2,01	2,92	3,08	4,80	5,05	5,30	7,91	8,35			
		Nizka	kW	-										1,50	1,56	2,06	2,18	3,21	3,60	4,04	5,69	5,50					
Vhodna moč	Visoka		W	37	53	57	56	98	182	244	37	53	57	56	98	182	244										
		Nizka	W	21	25	24	29	37	38	47	86	109	21	25	24	29	37	38	47	86	109						
Mere	Enota	Višina	mm	535																							
		Širina	mm	584			794			1.004			1.214			584			794			1.004			1.214		
		Globina	mm	224						249						224						249					
Masa	Enota		kg	14	15	19	23	32	15	16	20	25	34														
Toplotni izmenjevalnik	Količina vode		l	0,5	0,7	1	1,4	2,1	0,5	0,7	1	1,4	2,1														
Dodatni izmenjevalnik	Količina vode toplote		l	-								0,2		0,3		0,4		0,6									
Tok vode	Hlajenje		l/h	264	298	337	415	504	602	743	818	1.152	1.376	250	291	176	409	494	594	730	803	1.138	1.362				
	Ogrevanje		l/h	264	298	337	415	504	602	743	818	1.152	1.376	167	177	182	257	270	421	443	465	694	733				
Ventilator	Tip		Centrifugalni z več lopaticami, dvojno sesanje																								
	Količina		1				2				1				2												
	Hitrost pretoka zraka	Visoka	m ³ /h	319	344	442	640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362						
	Nizka	m ³ /h	178	211	241	320	361	470	570	642	174	205	238	316	356	460	565	636									
Raven zvočne moči	Visoka		dB(A)	47	49	50	48	52	53	56	61	67	45	49	50	48	47	51	56	59	60	66					
Priključki napeljave	Odtok	Zun. premer	mm	17																							
Napajanje	Faza/Frekvenca/Napetost		Hz/V	1~/50/230																							
Vhodni tok	Visoka		A	0,17	0,24	0,26	0,25	0,44	0,43	0,82	1,10	0,17	0,24	0,26	0,25	0,44	0,43	0,82	1,10								
	Srednji		A	0,13	0,16	0,21	0,20	0,29	0,31	0,57	0,76	0,13	0,16	0,21	0,20	0,29	0,31	0,57	0,76								
	Nizka		A	0,10	0,12	0,11	0,14	0,19	0,22	0,39	0,50	0,10	0,12	0,11	0,14	0,19	0,22	0,39	0,50								
Krmilni sistemi	Ožičeni daljinski upravljalnik		FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWEC5A																								