



FWM-DT/DF



FWM-DT/DF



FWEC1, 2, 3A

- › Hiter pritrdilni sistem za stensko ali stropno montažo
- › Na voljo so vnaprej sestavljeni 3-smerni vklonni/izklopni ventili s 4-vhodi
- › Paketi ventilov so izolirani, zato ni zahtevana dodatna odtočna posoda
- › Paketi ventilov vsebujejo balansirne ventile in žep za senzor
- › Hitri priključki za električne opcije: orodja niso potrebna
- › Zračni filter je za potrebe čiščenja enostavno odstraniti
- › Električni grelec: brez releja do kapacitete 2 kW
- › Električni grelec: opremljen z dvema izklopnima termostatom pri prekomernem ogrevanju



| Notranje enote | | | | 2-CEVNI | | | | | | | 4-CEVNI | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------------|---------|---------------|---------|--|---------|-------------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | | FWM01DT | FWM02DT | FWM03DT | FWM04DT | FWM06DT | FWM08DT | FWM10DT | FWM01DF | FWM02DF | FWM03DF | FWM04DF | FWM06DF | FWM08DF | FWM10DF |
| Hladilna kapaciteta | Skupna kapaciteta | Visoko | kW | 1.54 | 2.09 | 2.93 | 4.33 | 4.77 | 6.71 | 8.02 | 1.46 | 1.90 | 2.87 | 4.33 | 4.67 | 6.64 | 7.88 |
| | Občutena kapaciteta | Visoko | kW | 1.20 | 1.51 | 2.11 | 3.15 | 3.65 | 4.91 | 5.96 | 1.14 | 1.51 | 2.07 | 3.15 | 3.57 | 4.85 | 5.85 |
| Grelna kapaciteta | 2-cevni | Visoko | kW | 2.14 | 2.57 | 3.81 | 5.63 | 6.36 | 7.83 | 10.03 | - | | | | | | |
| | 4-cevni | Visoko | kW | - | | | | | | | 1.90 | 2.10 | 3.08 | 5.05 | 5.30 | 7.91 | 9.30 |
| Vhodna moč | Visoko | | W | 37 | 53 | 56 | 98 | | 137 | 175 | 37 | 53 | 56 | 98 | | 137 | 175 |
| | Visoko | | A | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.44 | 0.43 | 0.60 | 0.76 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.44 | 0.43 | 0.60 | 0.76 |
| Mere | Enota | Višina x Širina x Globina | mm | 535x584x224 | | 535x794x224 | 535x1,004x224 | | 535x1,214x249 | | 535x584x224 | | 535x794x224 | 535x1,004x224 | | 535x1,214x249 | |
| Teža | Enota | | kg | 14 | 15 | 19 | 23 | | 32 | | 15 | 16 | 20 | 25 | | 34 | |
| Toplotni izmenjevalnik | Volumen vode | | l | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | | 2.1 | | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | | 2.1 | |
| | Hlajenje | | l/h | 265 | 359 | 504 | 745 | 820 | 1,154 | 1,343 | 251 | 327 | 494 | 745 | 803 | 1,142 | 1,355 |
| Tok vode | Gretje | | l/h | 265 | 359 | 504 | 745 | 820 | 1,154 | 1,343 | 196 | 182 | 286 | 396 | 465 | 694 | 816 |
| | Padec vodnega tlaka | Hlajenje | kPa | 13 | | | 11 | 12 | 14 | 12 | 19 | 13 | | 11 | 12 | 14 | 12 |
| Gretje | | kPa | 9 | 11 | 9 | | 10 | 9 | 16 | 7 | 8 | 5 | 10 | | 8 | 9 | |
| Ventilator | Tip | | | Centrifugalni z več lopaticami, dvojno sesanje | | | | | | | Centrifugalni z več lopaticami, dvojno sesanje | | | | | | |
| | Hitrost pretoka zraka | Visoko | m ³ /h | 319 | 344 | 442 | 706 | 785 | 1,011 | 1,393 | 307 | 327 | 431 | 690 | 763 | 998 | 1,362 |
| Raven zvočne moči | Visoko | | dB(A) | 45 | 50 | 47 | 52 | 56 | 58 | 64 | 45 | 50 | 47 | 52 | 56 | 58 | 64 |
| Priključki napeljave | Standardni toplotni izmenjevalnik | | palcev | 1/2 | | | | | 3/4 | | 1/2 | | | | | | |
| | Odtok | | OD | 17 | | | | | | | 17 | | | | | | |
| Napajanje | Faza / Frekvenca / Napetost | | Hz / V | 1~/50/230 | | | | | | | 1~/50/230 | | | | | | |