



FWV-DT/DF



FWEC1, 2, 3A



ECFWMB6

- › Hiter pritrdilni sistem za stensko montažo
- › Na voljo so vnaprej sestavljeni 3-smerni vklopni/izklopni ventili s 4-vhodi
- › Paketi ventilov so izolirani, zato ni zahtevana dodatna odtočna posoda
- › Paketi ventilov vsebujejo balansirne ventile in žep za senzor
- › Hitri priključki za električne opcije: orodja niso potrebna
- › Zračni filter je za potrebe čiščenja enostavno odstraniti
- › Električni grelec: brez releja do kapacitete 2 kW
- › Električni grelec: opremljen z dvema izklopnima termostatom pri prekomernem ogrevanju



Notranja enota				2-CEVNI								4-CEVNI							
				FWV01DT	FWV02DT	FWV03DT	FWV04DT	FWV06DT	FWV08DT	FWV10DT	FWV01DF	FWV02DF	FWV03DF	FWV04DF	FWV06DF	FWV08DF	FWV10DF		
Hladična kapaciteta	Skupna kapaciteta	Visoko	kW	1.54	2.09	2.93	4.33	4.77	6.71	8.02	1.46	1.90	2.87	4.33	4.67	6.64	7.88		
Grelna kapaciteta	Občutena kapaciteta	Visoko	kW	1.20	1.51	2.11	3.15	3.65	4.91	5.96	1.14	1.51	2.07	3.15	3.57	4.85	5.85		
	2-cevni	Visoko	kW	2.14	2.57	3.81	5.63	6.36	7.83	10.03	-								
Vhodna moč	4-cevni	Visoko	kW	-								1.90	2.10	3.08	5.05	5.30	7.91	9.30	
	Visoko	W		37	53	56	98		137	175	37	53	56	98		137	175		
Vhodni tok	Visoko	A		0.17	0.24	0.25	0.44	0.43	0.60	0.76	0.17	0.24	0.25	0.44	0.43	0.60	0.76		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	564x774x226		564x984x226	564x1,194x226		564x1,404x251		564x774x226		564x984x226	564x1,194x226		564x1,404x251			
Teža	Enota		kg	19	20	25	30	31	41		20	21	26	32	33	44			
Toplotni izmenjevalnik	Volumen vode		l	0.5	0.7	1	1.4		2.1		0.5	0.7	1	1.4		2.1			
Tok vode	Hlajenje		l/h	265	359	504	745	820	1,154	1,343	251	327	494	745	803	1,142	1,355		
	Gretje		l/h	265	359	504	745	820	1,154	1,343	196	182	286	396	465	694	816		
Padec vodnega tlaka	Hlajenje		kPa	13		11	12	14	12	19	13		11	12	14	12	19		
	Gretje		kPa	9	11	9		10	9	16	7	8	5	10		8	9		
Ventilator	Tip			Centrifugalni z več lopaticami, dvojno sesanje								Centrifugalni z več lopaticami, dvojno sesanje							
	Hitrost pretoka zraka	Visoko	m³/h	319	344	442	706	785	1,011	1,393	307	327	431	690	763	998	1,362		
Raven zvočne moči	Visoko		dB(A)	45	50	47	52	56	58	64	45	50	47	52	56	58	64		
Priključki napeljave	Standardni toplotni izmenjevalnik		palcev	1/2					3/4			1/2					3/4		
	Odtok	OD	mm	16								16							
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~/50/230								1~/50/230							