

## Enota za kanale s srednjo vrednostjo ESP

Konvektor za vodoravno skrito vgradnjo z brezkrtačnim motorjem. Stalna regulacija pretoka zraka z modulacijo hitrosti ventilatorja

- › **Se neopazno zlije** z vsako notranjo opremo: vidne so samo sesalne in izpusne rešetke
- › Do 50 % **prihranjene energije** s tehnologijo brezkrtačnega motorja v primerjavi s tradicionalno tehnologijo
- › **Takojšnja prilagoditev** na spremembe temperature in relativne vlažnosti
- › **Nizka raven zvoka pri obratovanju**
- › Izredno prilagodljive rešitve: različne velikosti, topologije cevnih napeljav in priključni ventili



FWP-AT				02	03	04	05	06	07	
				2 cevi						
Hladilna kapaciteta	Skupna kapaciteta	Visoka	kW	2,61	3,14	3,49	5,08	5,45	6,47	
		Nizka	kW	1,34	1,5	1,67	2,12	2,43	2,67	
	Občutena kapaciteta	Visoka	kW	1,88	2,16	2,34	3,6	3,87	4,4	
		Nizka	kW	0,95	1,02	1,1	1,52	1,67	1,78	
Zmogljivost ogrevanja	2 cevi	Visoka	kW	5,47	6,01	6,47	10,31	11,39	12,28	
		Nizka	kW	2,77	2,91	3,00	4,56	4,77	4,94	
	4 cevi	Visoka	kW		3,14			5,99		
		Nizka	kW		1,95			3,38		
Vhodna moč	Visoka	W		46,4			80			
	Nizka	W		12,2			17,5			
Mere	Enota	Višina	mm	239						
		Širina	mm	1.039			1.389			
		Globina	mm	609						
Masa	Enota	kg	23	24	26	31	33	35		
	Delovna teža	kg	24	26	28	33	35	38		
Toplotni izmenjevalnik	Količina vode	l	1,1	1,5	2,2	1,6	2,1	3,2		
Dodatni izmenjevalnik toplote	Količina vode toplote	l		0,4			0,6			
Tok vode	Hlajenje	l/h	448	539	598	873	936	1.111		
	Ogrevanje	l/h	480	527	567	904	999	1.077		
	Dodatni izmenjevalnik toplote	l/h		275			526			
Padec vodnega tlaka	Dodatni izmenjevalnik toplote	kPa		3			5			
Ventilator	Tip		Centrifugalni – lopatice naprej – neposredna priključitev na motor ventilatorja							
	Količina		1							
	Hitrost pretoka zraka	Visoka	m <sup>3</sup> /h	400				800		
	Razpoložljivi tlak	Nizka	m <sup>3</sup> /h	180				300		
Raven zvočne moči	Visoka		Pa	71				65		
			dB(A)	55,6				60,6		
Raven zvočnega tlaka	Visoka	dB(A)	44,1				49,1			
Električni grelnik	Vhodna moč	kW		2			2,5			
Priključki napeljave	Odtok	Zun. premer	mm	16						
Vodni priključki	Standardni toplotni izmenjevalnik	palec	3/4							
	Dodatni toplotni izmenjevalnik	palec	3/4							
Napajanje	Faza/Frekvenca/Napetost	Hz/V	1~/50/230							
Krmilni sistemi	Ožičeni daljinski upravljalnik		FWEC3A / FWEC3A							