

FWS-AT/AF				02	03	06	08	02	03	06	08
				2 cevi				4 cevi			
Hladilna kapaciteta	Skupna kapaciteta	Min.	kW	0,61	0,88	1,19	1,79	0,60	0,88	1,19	1,79
		Maks.	kW	2,64	4,96	6,32	10,08	2,64	4,96	6,32	10,08
	Občutena kapaciteta	Min.	kW	0,41	0,58	0,79	1,20	0,40	0,58	0,79	1,20
		Maks.	kW	1,95	3,60	4,80	7,43	1,95	3,60	4,80	7,43
Zmogljivost ogrevanja	2 cevi	Min.	kW	0,69	0,95	1,29	1,92	–			
		Maks.	kW	3,47	6,40	7,51	11,18	–			
	4 cevi	Min.	kW	–				0,82	1,18	1,76	2,83
		Maks.	kW	–				2,46	4,19	6,45	10,06
Vhodna moč	Min.	W	2,2		3,4	4,2	2,2		3,24	4,2	
	Maks.	W	57,4	82,7	101,4	147	57,4	82,7	101,4	147	
Mere	Enota	Višina	mm	535							
		Širina	mm	584	794	1.004	1.214	584	794	1.004	1.214
		Globina	mm	224		249	224		249		
Masa	Enota		kg	15	19	23	32	16	20	25	34
Toplotni izmenjevalnik Količina vode			l	0,7	1	1,4	2,1	0,7	1	1,4	2,1
Dodatni izmenjevalnik Količina vode toplote			l	–				0,2	0,3	0,4	0,6
Tok vode	Hlajenje		l/h	454	853	1.084	1.728	454	853	1.084	1.728
	Ogrevanje		l/h	454	853	1.084	1.728	216	367	565	882
Ventilator	Tip	Centrifugalni z več lopaticami, dvojno sesanje									
	Količina		1	2				1	2		
	Hitrost pretoka zraka	Maks.	m³/h	560	900	1.200	1.660	560	900	1.200	1.660
		Min.	m³/h	70	95	130	200	70	95	130	200
Raven zvočne moči	Maks.		dBA	62	70	64	71	62	70	64	71
Priključki napeljave	Odtok	Zun. premer	mm	17							
Napajanje	Faza/Frekvenca/Napetost		Hz/V	1~/50/230							
Vhodni tok	Maks.		A	0,50	0,72	0,88	1,27	0,50	0,72	0,88	1,27
	Min.		A	0,05		0,07	0,09	0,05		0,07	0,09
Krmilni sistemi	Ožičeni dalijski upravljalnik			FWEC3A / FWEC5A							