

- › Do 70 % **prihranjene energije** s tehnologijo brezkrtačnega motorja v primerjavi s tradicionalno tehnologijo
- › **Takojšnja prilagoditev** na spremembe temperature in relativne vlažnosti
- › **Nizka raven zvoka pri obratovanju**
- › Izredno prilagodljive rešitve: različne velikosti, topologije cevnih napeljav in priključni ventili
- › **Zahtevazelo malo prostora za vgradnjo**



FWZ-AT/AF				02	03	06	08	02	03	06	08
				2 cevi				4 cevi			
Hladilna kapaciteta	Skupna kapaciteta	Min.	kW	0,61	0,88	1,19	1,79	0,60	0,88	1,19	1,79
		Maks.	kW	2,64	4,96	6,32	10,08	2,64	4,96	6,32	10,08
	Občutena kapaciteta	Min.	kW	0,41	0,58	0,79	1,20	0,40	0,58	0,79	1,20
		Maks.	kW	1,95	3,60	4,80	7,43	1,95	3,60	4,80	7,43
Zmogljivost ogrevanja	2 cevi	Min.	kW	0,69	0,95	1,29	1,92	–			
		Maks.	kW	3,47	6,40	7,51	11,18	–			
	4 cevi	Min.	kW	–				0,82	1,18	1,76	2,83
		Maks.	kW	–				2,46	4,19	6,45	10,06
Vhodna moč	Min.	W	2,2		3,4	4,2	2,2		3,24	4,2	
	Maks.	W	57,4	82,7	101,4	147	57,4	82,7	101,4	147	
Mere	Enota	Višina	mm	564							
		Širina	mm	774	987	1.194	1.404	774	987	1.194	1.404
		Globina	mm	226		251	226		251		
Masa	Enota	kg	20	25	31	41	21	26	33	44	
Toplotni izmenjevalnik Količina vode			l	0,7	1	1,4	2,1	0,7	1	1,4	2,1
Dodatni izmenjevalnik Količina vode toplote			l	–				0,2	0,3	0,4	0,6
Tok vode	Hlajenje	l/h	454	853	1.084	1.728	454	853	1.084	1.728	
	Ogrevanje	l/h	454	853	1.084	1.728	216	367	565	882	
Ventilator	Tip		Centrifugalni z več lopaticami, dvojno sesanje								
	Količina		1		2		1	2			
	Hitrost pretoka zraka	Maks.	m³/h	560	900	1.200	1.660	560	900	1.200	1.660
		Min.	m³/h	70	95	130	200	70	95	130	200
Raven zvočne moči	Maks.	dBA	62	70	64	71	62	70	64	71	
Priključki napeljave	Odtok	Zun. premer	mm	16							
Napajanje	Faza/Frekvenca/Napetost	Hz/V	1~/50/230								
Vhodni tok	Maks.	A	0,50	0,72	0,88	1,27	0,50	0,72	0,88	1,27	
	Min.	A	0,05		0,07	0,05		0,07	0,09		
Krmilni sistemi	Ožičeni dalijski upravljalnik		FWEC3A / FWEC3A								